Anténa k přímé instalaci do panelového N konektoru

430 – 470 MHz **840 – 890 MHz**

PA 450 PA 900

- jednoduchá prutová anténa - „unipól“ **λ/4** v plastové ochranné vrstvě
- přímá montáž do panelové N zásuvky, na kovové skříni radiokomunikačního zařízení

Typ	**PA 450**	**PA 900**
Kmitočtové pásmo	**430 ÷ 470 MHz**	**840 ÷ 890 MHz**
VSWR (PSV)	**< 1.5**	**< 1.5**
Zisk	**-3dBd (~0 dBi)**	**-3dBd (~0 dBi)**
Impedance	**50 Ω**	**50 Ω**
Polarizace	**vertikální**	**vertikální**
Vyzařování	**všesměrové**	
Max. výkon	**10 W**	**10 W**
Konektor	**N – vidlice** ***(v patě antény)***	
Maximální průměr	**22 mm**	
Výška (nad panelem přístroje)	**cca 190 mm**	**cca 90 mm**
Hmotnost	**cca 100 g**	



Antény tohoto typu se zpravidla montují přímo do N-konektoru na skříni radiokomunikačního zařízení
zařízení s instalovanou anténou musí být instalováno tak, aby okolní předměty neovlivňovaly její funkci



Provedení s N- konektorem je považováno za standard.
Na zvláštní přání zákazníka může být dohodnuta výroba a dodávky antén s jinými typy VF konektorů.

Vyrábí a dodává: TRS s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 PARDUBICE
Telefon/fax: (+420) **466 303 427; 466 330 842** *E-mail:* trspce@trspce.eu